CÓDIGO: / **DM400**

HUAMCO
Mantenimiento de vehiculos

MULTIMETRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DM400



Marca / Modelo	Tecnología de Medición
AUTOOL / DM400	True RMS (Valor Eficaz Real) / Conversión A/D Doble Integral
Pantalla	**Tasa de Muestreo**
LCD de gran formato con retroiluminación, lectura máxima de 6000 cuentas	3 mediciones por segundo
Rango de Selección	**Voltaje DC (Tensión Continua)**
Automático y Manual (Auto / Manual Range)	600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V (Precisión básica ±0.5% + 3)
Voltaje AC (Tensión Alterna)	**Corriente DC / AC**
600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 20A (Precisión básica ±1.5% + 3)	20mA / 200mA / 10A (±1.2% / ±1.5%)
Resistencia	**Capacitancia**
600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ (Precisión básica ±0.5% + 2)	10nF a 10,000 µF5 Hz a 10 MHz (10,000 uF / 10mF)
Ciclo de Trabajo (Duty Cycle)	**Medición de Temperatura**
1.0% a 99.9% (±1.0%)	-20°C a 1000°C (-4°F a 1832°F) con termopar TP01K incluido
Prueba de Diodos y Continuidad	**Categoría de Seguridad**
Incluida (con zumbador audible de respuesta rápida)	CAT III 1000V / CAT IV 600V (Protección contra sobretensiones hasta 550V en resistencia y frecuencia)bador audible de respuesta rápida)
Alimentación	**Dimensiones / Peso**
3V DC (2 pilas AA de 1.5V)	180 x 90.5 x 45 mm / Aprox. 500 g

WWW.HUAMCO.COM.PE
MZ A1 LT 20 Parcela Lucumo N4, Lurín